



## POINTS FORTS

- Rotor 4 rangées équipé de marteaux lourds B1
- Attelage démontable et déportable tiré ou poussé
- Châssis utilisant des aciers techniques pour optimisation du poids
- Sécurité en cas de choc avant avec retour automatique par accumulateur
- Liaison boîtier-rotor par accouplement élastique
- Rouleau à embouts démontables étanches renforcés

## CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	1,60	1,80	2,00
Régime PDF (tr/mn)	1000		
Nombre de courroies	1 Multibrin - 5 Gorges		
Puissance tracteur (ch)	70-150		
Attelage Cat. 2	En chapes		
Vitesse linéaire (m/s)	46		
Nombre de marteaux (B1)	20		22
Contre-couteau	Plat soudé		
Hauteur de coupe (mm)	25 à 125		
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 168 à embouts démontables étanches - Patins avec semelle anti-usure boulonnée en <b>HARDOX</b> WEAR PLATE		
Capot arrière	Caisse fermée		
Poids (kg)	910	935	960

## OPTIONS

Rotor spécifique manilles et couteaux cuillères  
Peinture RAL spécifique

Tôle de blindage boulonnée  
Kit de signalisation et compteur horaire