



**DESVOYS**

## POINTS FORTS

- Attelage mécano- soudée de forte section et sécurité «NON-STOP»
- Bras parallélogramme 120 x 60 mm
- Suivi du terrain par la position flottante du vérin d'inclinaison
- Caisson de broyage avec tôle de blindage
- Patin avec semelle anti-usure boulonnée en **HARDOX**  
WEAR PLATE

## CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	1,60	1,80	2,00
Régime PDF (tr/mn)	540		
Nombre de courroies	4		
Puissance tracteur (ch)	55-150	60-150	70-150
Attelage Cat. 2	En chapes - Flottant et déportable par parallélogramme		
Vitesse linéaire (m/s)	46		
Nombre de marteaux (B1)	20		22
Contre-couteau	Inférieur et supérieur plats soudés		
Hauteur de coupe (mm)	25 à 125		
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 168 à embouts démontables étanches - Patins avec semelle anti-usure boulonnée en <b>HARDOX</b> <small>WEAR PLATE</small>		
Antiprojection avant et arrière	Palettes zinguées avant - Bavette en caoutchouc arrière		
Poids (kg)	920	960	1000

## OPTIONS

Rideaux de chaînes antiprojection	Compteur horaire à induction
Commande par téléflexible	Kit de signalisation
Rotor spécifique manilles avec couteaux cuillères	