



POINTS FORTS

- Structure de caisse particulièrement robuste avec 3 poutres de fortes sections
- Rotor 4 rangées muni de couteaux Y
- Transmission de puissance par boîtier surdimensionné, cardans et trompettes
- Couteaux Y réversibles montés sur bagues traitées
- En option : rouleau arrière avec décrotoir; marteau lourd type couteaux palettes

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	SIMPLE ENTRAÎNEMENT <i>modèle fixe ou déportable (sauf 2,40m)</i>						DOUBLE ENTRAÎNEMENT <i>modèle fixe ou déportable</i>	
	2,40		2,80		3,20		2,80	3,20
Régime PDF (tr/mn)	540	1000	540	1000	540	1000	1000	
Nombre de courroies	4		5		5		2 x 3	
Puissance tracteur (selon régime PDF) (ch)	70-200		90-200					
Attelage	Pour attelage fixe, soudé						Pour attelage fixe, Centré, boulonné et réglable en profondeur	
Catégorie d'attelage	Cat. 2 en chapes							
Nombre de couteaux (en Y)	56		64		76		64	76
Contre-couteau	Inférieur et supérieur en U démontables							
Suivi au sol réglable	Paire de roues semi-pivotantes - Paire de patins anti-usures boulonnés en HARDOX							
Capot arrière	Capot mobile							
Épaisseur caisse (mm)	4							
Tôle de blindage (mm)	De série sur la caisse - Boulonnée - Épaisseur 4							
Poids* (kg)	1220		1400		1504		1610	1730

*Ajouter 160 kg pour les modèles déportables

OPTIONS

Divers montages de couteaux
Rideaux de chaînes avant
Rouleau arrière

Tôles de blindage Hardox
Capot hydraulique
Compteur et kit de signalisation