



POINTS FORTS

- Structure de caisse particulièrement robuste avec 3 poutres de fortes sections
- Rotor 4 rangées muni de couteaux Y
- Transmission de puissance par boîtier surdimensionné, cardans et trompettes
- Couteaux Y réversibles montés sur bagues traitées
- En option : rouleau arrière avec décrottoir; marteau lourd type couteaux palettes

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	SIMPLE ENTRAÎNEMENT modèle fixe ou déportable (sauf 2,40m)						DOUBLE ENTRAÎNEMENT modèle fixe ou déportable	
	2,40		2,80		3,20		2,80	3,20
Régime PDF (tr/mn)	540	1000	540	1000	540	1000	1000	
Nombre de courroies	4		5		5		2 x 3	
Puissance tracteur (selon régime PDF) (ch)	70-200		90-200					
Attelage	Pour attelage fixe, soudé						Pour attelage fixe, Centré, boulonné	
Catégorie d'attelage	Cat. 2 en chapes							
Nombre de couteaux (en Y)	56		64		76		64	76
Contre-couteau	Inférieur et supérieur en U démontables							
Suivi au sol réglable	Paire de roues semi-pivotantes - Paire de patins anti-usures boulonnés en HARDOX							
Capot arrière	Capot mobile							
Épaisseur caisse (mm)	4							
Tôle de blindage (mm)	De série sur la caisse - Boulonnée - Épaisseur 4							
Poids* (kg)	1220		1400		1504		1610	1730

*Ajouter 160 kg pour les modèles déportables

OPTIONS

Divers montages de couteaux
Rideaux de chaînes avant
Rouleau arrière

Tôles de blindage Hardox
Capot hydraulique
Compteur et kit de signalisation