



## POINTS FORTS

- Châssis surdimensionné composé de pivots bagués
- Protecteur de transmissions latérales breveté
- Rouleau à embouts intégrés, démontables, étanches
- Broyeur repliable hydrauliquement
- Rotor de grand diamètre équipé de marteaux lourds type B1
- Élément avant en utilisation seule en poussé ou tiré

## CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL (M)	ÉLÉMENT ARRIÈRE		ÉLÉMENT AVANT (MASTER-FIELD MIXTE - POUSSÉ-TIRÉ)	
	8,00		2,80	3,10
Régime PDF (tr/mn)	1000			
Nombre de courroies	5	5	5	
Puissance tracteur (ch)	160-280	80-220	90-220	
Attelage	Fixe		Déport hydraulique sur coulisseau	
Catégorie d'attelage	Cat. 3 en chapes		Cat. 2 en chapes - Position flottante	
Nombre de marteaux (B1)	2 x 34	30	34	
Contre-couteau	Inférieur et supérieur en U démontables			
Suivi au sol réglable	Rouleau Ø 220 - Paire de patins anti-usures boulonnés en <b>HARDOX</b>			
Capots arrière	Capots mobiles		Caisse fermée	
Épaisseur caisse (mm)	6			
Tôle de blindage (mm)	De série sur la caisse - Soudée - Épaisseur 4			
Poids (kg)	3100	1515	1600	

## OPTIONS

Rideaux de chaînes  
Paires de roues simples ou jumelées  
Transmission supplémentaire

Décrottoir de rouleau  
Tôles de blindage Hardox  
Compteur horaire et de surface