

GODET MÉLANGEUR GRANDE CAPACITÉ



POINTS FORTS

- Vis brevetée en HLE (Haute Limite Elastique) de grand diamètre de forme hélicoïdale
- Moto-réducteur planétaire de très forte capacité
- Sabots anti-usures extra-larges
- Poutres de réception pour attelage boulonné
- Trappe pivotante avant gauche à très grand dégagement, également disponible en avant-droite en option
- Lame d'usure soudée de série

CARACTÉRISTIQUES

| Largeur | 2,40 m | 2,60 m | 2,80 m |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Volume en eau | 3,5 m ³ | 3,8 m ³ | 4,1 m ³ |
| Volume bombé avec réhausse | 3,9 m ³ | 4,2 m ³ | 4,6 m ³ |
| Largeur hors-tout (A) | 2,53 m | 2,73 m | 2,93 m |
| Poids sans option | 1500 kg | 1600 kg | 1680 kg |
| Trappe | AVANT GAUCHE - DROITE EN OPTION | | |

OPTIONS

| | |
|------------------------------|---|
| Griffe articulée | Goulotte avant gauche |
| Pelle avant pour griffe | Tôle anti-usure boulonnée HARDOX <small>USURE-PLATE</small> |
| Fraise de désilage articulée | 2 aimants sur vis de mélange |
| Réhausse | Accessoires électriques et hydrauliques |
| Lame d'usure boulonnée | Kit de signalisation |