



Utilisation : Surfaces enherbées et exploitations individuelles

POINTS FORTS

- Attelage catégorie 2 mécano-soudé avec bielle escamotable permettant l'effacement du groupe de broyage,
- Boîtier positionné à l'extérieur pour favoriser le déport à droite,
- Rotor Ø168mm équipé de marteaux lourds B2 pour un travail très polyvalent,
- Suivi du terrain par attelage flottant et position flottante du vérin d'inclinaison,
- Réglage de la hauteur de coupe par rouleau renforcé à embouts démontables étanches et patins avec semelle anti-usure **HARDOX**.

CARACTÉRISTIQUES

| RÉFÉRENCES | | 2792 | 2794 | 2796 |
|---------------------------------|--|---|------|------|
| Largeur de travail (m) | | 1,80 | 2,00 | 2,25 |
| Largeur hors-tout (m) | | 2,30 | 2,50 | 2,70 |
| Régime PDF (tr/mn) | | 540 | | |
| Nombre de courroies | | 4 | | |
| Puissance tracteur (ch) | | 80-200 | | |
| Attelage | | En chapes - Flottant et déportable par parallélogramme | | |
| Vitesse linéaire (m/s) | | 48 | | |
| Nombre de marteaux (B2) | | 16 | 18 | 20 |
| Contre-couteau | | Inférieur et supérieur plats soudés | | |
| Hauteur de coupe (mm) | | 25 à 100 | | |
| Suivi au sol réglable | | Rouleau Ø 168 à embouts démontables étanches - Patins avec semelle anti-usure boulonnée en HARDOX WEAR PLATE | | |
| Capot arrière | | Caisse fermée | | |
| Antiprojection avant et arrière | | Palettes zinguées avant - Bavette en caoutchouc arrière | | |
| Poids (kg) | | 870 | 915 | 950 |