



Anwendung: Grasflächen, Einzelbetriebe, Mischkultur/Viehhaltung, Ostplantagen

PRODUKTSTÄRKEN

- Geschweisster Anbaubock mit einer Verbindungsstange an einem der unteren Anhängpunkte um die Maschine im Falle einer Kollision mit Hindernissen zu schützen
- Außenliegende Getriebe für eine größere Reichweite um einen größeren Versatz zu erreichen
- Rotor mit massiven Hammerschlegeln des Typs B2
- Optimierte Boden Anpassung durch die Schwimmstellung des Zylinders
- Walze Ø 168 mit wasserdichten demontierbaren Endstücken - verschraubtes Paar Kufen

HARDOX
WEAR PLATE

DIE EIGENSCHAFTEN

ARTIKELNUMMERN	2792	2794	2796
Arbeitsbreite (m)	1,80	2,00	2,25
Gesamtbreite (m)	2,30	2,50	2,70
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	540		
Riemenanzahl	4		
Schlepperleistung (PS)	80-200		
Anhängung	Mit Bolzen - Schwimmstellung und parallelgeführt verschiebbar		
Lineare Geschwindigkeit (m/s)	48		
Hammerschlegelanzahl (B2)	16	18	20
Gegenmesser	Unten u. oben geschweißte Flacheisen		
Schnitthöhe (mm)	25 bis 100		
Einstellbare Boden Anpassung	Walze Ø 168 mit wasserdichten demontierbaren Endstücken - verschraubtes Paar Kufen HARDOX WEAR PLATE		
Hintere Abdeckung	Geschlossenes Gehäuse		
Spritzschutz vorn u. hinten	Verzinkte Schutzklappen vorn - Gummischutzklappen hinten		
Gewicht (kg)	870	915	950