



POINTS FORTS

- Système de relevage hydraulique sur balancier avec bielles
- Boîtier central surdimensionné
- Alignement identique de l'axe de pivotement de la tête d'attelage et de la transmission grand angle
- Montage en 5 rotors avec déflecteurs et contre-couteaux
- Amortisseur sur roues latérales renforcées au KEVLAR, éléments latéraux et balancier

CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL	4,80	6,40
Profondeur hors-tout (m)	4,45	4,65
Régime PDF (tr/mn)	1000	
Puissance tracteur mini. (ch)	85-240	140-350
Transmission principale	Grand angle (homocinétique) - Tube étoile	
Attelage Cat. 2	Pivotant en chapes	
Rotor	5 rotors - Monolame - 2 couteaux	5 rotors - Triangle - 3 couteaux
Suivi au sol réglable	Roues - Patins latéraux avec semelles anti-usures boulonnées HARDOX <small>WEAR PLATE</small>	
Hauteur de coupe (mm)	de 30 à 280	
Poids (kg)	3700	3950

OPTIONS

Jeu de couteaux supérieurs
Soufflerie avec régulateur de débit
Bavette caoutchouc

Roues pivotantes avant
Compteur horaire et de surface