

MONODISQUE PRO



POINTS FORTS

- Système d'effacement automatique de l'organe de coupe
- Pression de contournement de l'obstacle réglable par pompe manuelle
- Rotor 3 couteaux escamotables sur bagues traitées et caisson de broyage muni de 5 contre-couteaux
- Couteaux réversibles 3 positions
- Coupelle de grand diamètre (700 mm)

CARACTÉRISTIQUES

POSITION DU BROYEUR	3 pts arrière	3 pts avant	chargeur
Côté de broyage	Broyage à droite		
Largeur de travail (mm)	1000		
Attelage	Cat. 1 et 2		Adaptation (en option)
Valeurs de déports	Hydraulique 620 mm		
Inclinaison	Inclinaison hydraulique - +90°/-15° - Moteur 26 cc		
Débit nécessaire (L/min)	40 à 50		
Rotor	3 couteaux escamotables		
Hauteur de coupe (mm)	65		
Suivi du sol	Coupelle libre en rotation avec semelle antiusure en HARDOX ^{WEAR PLATE} et ressort de maintien		
Poids (kg)	390		380
Équipement hydraulique de base	1 sélecteur (pour déport et inclinaison) + poignée de commande		
Équipement nécessaire	1 D.E. pour alim. du sélecteur - Alim. 12 volts - 1 S.E. avec retour direct pour alim. moteur		

OPTIONS

Centrale hydraulique
Kit de commande électro-distributeur
Refroidisseur

Dispositif de palpeur
Soufflerie
Galet guide glissières...