

MONODISQUE STANDARD



POINTS FORTS

- Système d'effacement automatique de l'organe de coupe
- Pression de contournement de l'obstacle réglable par pompe manuelle
- Couteaux réversibles 3 positions
- Coupelle de grand diamètre (700 mm)
- Rotor 3 couteaux escamotables sur bagues traitées et caisson de broyage muni de 5 contre-couteaux

CARACTÉRISTIQUES

POSITION DU BROYEUR	3 pts arrière	3 pts avant	chargeur	3 pts avant	télescopique
Côté de broyage	Broyage à droite			Broyage à gauche	
Largeur de travail (mm)	1000				
Attelage	Cat. 1 et 2		Adaptation (en option)	Cat. 1 et 2 Adaptation (en option)	
Valeurs de déports	Hydraulique 620 mm				
Inclinaison	Inclinaison hydraulique - +90°/-15° - Moteur 26 cc				
Débit nécessaire (L/min)	40 à 50				
Rotor	3 couteaux escamotables				
Hauteur de coupe (mm)	65				
Suivi du sol	Coupelle libre en rotation avec semelle antiusure en HARDOX <small>USBER PLATE</small> et ressort de maintien				
Poids (kg)	370		360	370	360
Équipement hydraulique de base	1 sélecteur (pour déport et inclinaison) + poignée de commande				
Équipement nécessaire	1 D.E. pour alim. du sélecteur - Alim. 12 volts - 1 S.E. avec retour direct pour alim. moteur				

OPTIONS

Centrale hydraulique
Kit de commande électro-distributeur

Dispositif de palpeur
Refroidisseur